

3M

9550 Overhead Projector



Briljant in beeld



9550 Overhead Projector



De 3M 9550 Overhead Projector, — het topmodel uit de 9000-serie overhead projectoren van 3M —, geeft uw directievergadering, financiële presentatie of wetenschappelijke verhandeling ineens meer glans. Met z'n 3800 lumen lichtopbrengst en gelijkmatige lichtverdeling geeft de 9550 uw projectiebeelden extra impact.

Deze lichtsterke projector is bij uitstek geschikt voor gebruik in combinatie met liquid crystal projectiepanelen (LCD's). Uw computerbeelden worden glashelder en haarscherp weergegeven op het projectiescherm. Het lijkt wel of ze tot leven komen, dankzij het driedelige lenzenstelsel met variabele scherpstelling.

De 9550 is voorzien van een aantal buitengewoon handige kenmerken, die het gebruiks- en bedieningsgemak voor u als presentator als uitgangspunt hebben. Bijvoorbeeld de lampcentering: bij elke projectie-afstand kunt u eventuele verkleuring in hoeken corrigeren. Verder kunt u met de spaarschakelaar de lichtintensiteit zelf regelen en daardoor de levensduur van uw lamp verlengen. Als de lamp kapot gaat, hoeft u uw presentatie niet te onderbreken, want met behulp van de lampwisselaar is de 2e lamp in een handomdraai beschikbaar. Het waarschuwinglampje gaat vervolgens branden om u eraan te herinneren dat u de kapotte lamp moet vervangen.

De projectie-arm kan neergeklapt en vastgezet worden, waardoor de 9550 verandert in een compacte machine die eenvoudig vervoerd kan worden.

Met zijn discrete, eigentijdse vormgeving is de 3M 9550 de briljante keuze van professionals die onovertroffen beeldprestaties eisen.

9550 BIJZONDERE KENMERKEN

Lichtopbrengst 3800 lumen

Extra hoge lichtopbrengst voor kristalheldere beelden, ook in combinatie met (kleuren) projectiepanelen.

Open "varifocal" driedelig lenzenstelsel met een brandpuntsafstand van 280 - 320 mm

Ingebouwde lampwisselaar met waarschuwinglampje voor ononderbroken presentaties als de lamp kapot gaat.

Inclusief 2 lampen.

Lichtverdeling van rand tot rand.

Gelijkmatige verdeling van het licht zorgt voor een optimaal beeldcontrast.

Neerklapbare projectie-arm met vergrendeling. Handgreep.

Voor gemakkelijk opbergen en veilig transport.

Discrete, eigentijdse vormgeving

Niet de projector, maar de presentator en zijn presentatie staan centraal.

Spaarschakelaar

U kunt de lichtintensiteit regelen en daarmee de levensduur van de lamp verlengen.

Koel werkoppervlak. Fluisterstille koeling

Duurzame projectie-arm uit gegoten zink.

Bestand tegen intensief gebruik, maar licht in gewicht.

Specificaties

Lampwisselaar: ja
(levering inclusief 2 lampen)

Optiek

Open, driedelig "varifocal" lenzenstelsel, brandpuntsafstand 280 - 320 mm, lichtopbrengst ca. 3800 lumen
Projectieplaat: 285 x 285 mm.

Lamp

Type: EVD 36V/400W

Materiële kenmerken

Breedte: 361 mm
Diepte: 419 mm
Hoogte: 711 mm
Gewicht: 13.2 kg
Geluidsniveau ventilator: 39 dB

Electrische kenmerken

Voltage: 230/240V, 50 Hz
Lengte snoer: 4.5 meter
Electrische veiligheid : TUV/GS, NEMCO

Accessoires

Rollenhouder

De gesloten rollenhouder, — een uniek ontwerp van 3M —, is gemakkelijk te bedienen en heeft een opbergruimte voor een reserveroel.

Stevige transportkap

Stofhoes

Het complete presentatiesysteem van 3M

Van computer graphics films tot liquid crystal projectiepanelen, 3M heeft de hedendaagse producten en het jarenlange vakmanschap om uw presentaties tot een succes te maken.

- 3M Computer Graphics films: voor al uw (kleuren)printers heeft 3M het juiste type transparant.
- 3M Flip Frames™: voor omkadering, bescherming en archivering van uw transparanten.
- 3M Projectiepanelen: een uitgebreid assortiment voor dynamische presentaties met uw PC en/of video.



3M Nederland B.V.
Afdeling Visual Systems
Postbus 193
2300 AD Leiden
Telefoon: 071-450 337