

FS-1700

De beste prestaties voor de laagste prijs per pagina

ECONOMISCH

ECOLOGISCH

SYSTEEM PRINTEN



Met een afdruksnelheid van 12 pagina's per minuut en een resolutie van 600 dpi, onderscheidt de FS-1700 zich door een uitzonderlijk hoge kwaliteit en aanzienlijke kostenbesparingen.

De unieke Ecosys technologie maakt gebruik van componenten met een lange levensduur, waardoor deze printer een hoge mate van betrouwbaarheid combineert met minimale verbruikskosten.

Het modulaire ontwerp van de FS-1700 met zijn ongekende keuzemogelijkheden voor papiertoevoer en connectiviteit, stelt u in staat om de printer te upgraden en aan te passen aan uw specifieke printbehoeften. Met een uitgebreide reeks van netwerkmogelijkheden kan de FS-1700 worden geïntegreerd in alle netwerk- en HOST omgevingen.

Wanneer de printer eenmaal is geïnstalleerd, kan hij op afstand worden bediend met behulp van de Kyocera Print Monitor software.

Speciale toepassingen zijn onder meer tweedimensionaal barcode printen, evenals een formulier-beheerprogramma voor ingewikkelde zakelijke documenten.

Kort samengevat, combineert de nieuwe Ecosys FS-1700 een milieuvriendelijk ontwerp met een breed scala aan functies waardoor aan alle huidige en toekomstige eisen kan worden voldaan.

FS-1700 Technische Specificaties

Printtechnologie:

- Printsnelheid: 12 pagina's per minuut
- Resolutie : 600 x 600 dpi.
(600 x 2400 dpi met KIR Kyocera Image Refinement)
- 256 grijswaarden
- Cartridge vrij ontwerp
- Microfine Ceramic Toner™
- Laser technologie
- Processor: MC 68EC040, 33 Mhz
- Geheugen: 2 Mb standaard inclusief ECOMemory compressie, uitbreidbaar tot 66 Mb
- Eerste pagina in 15 seconden

- Maximum aantal afdrucken: 25.000 per maand
- Toner Kit: TK-20 voor 10.000 pagina's en de TK-20G voor 15.000 pagina's bij 5% zwarting ISO 10561
- ECOprint: tonerbespaarstand tot 50%
- ECOpower: 19 W in energiebespaarstand (88 W in stand-by, 277 W tijdens printen)
- Geluid: 50 dB tijdens printen, 39 dB in stand-by, niet meetbaar tijdens energiebespaarstand
- Levensduur: drum, developer en fuser eenheid ongeveer 300.000 afdrucken
- Afmetingen in mm: 310 (h) x 373 (b) x 383 (d)
- Gewicht: 14 kilogram

Interface mogelijkheden:

- Standaard Bi-directioneel parallelle poort IEEE 1284 (compatibel met MS Plug & Play)
High speed seriële poort RS-232C/RS-422A (115,2 kbps)
- Interface slot voor andere interface
- MIC: Multiple Interface Connection: automatisch schakelen tussen interfaces en emulaties
- IC-Card slot: PC-Card type 2.1, JEIDA type 4.2 tot 16 Mb geheugen capaciteit met FLASH ROM ondersteuning
- Netwerk management: Simple Network Management Protocol (SNMP)
Kyocera Print Monitor software om op afstand printer en papierbehandelingsopties te ondersteunen
- Ondersteunt alle bekende besturingssystemen inclusief Windows, NT, OS/2, MacOS

Emulaties:

- Standaard emulaties: HP LaserJet 4Plus (PCL 5e, PPL), Diablo 630, IBM ProPrinter X24E, Line Printer, Epson LQ-850
- Optionele emulatie: KPDLE II (PostScript II compatible) met AES Automatic Emulation Switching en 47 PostScript fonts (PK-1/2)
- Printer programmeertaal: PRESCRIBE II

Fonts en Barcodes:

- Standaard 45 scalable fonts en 79 bitmap fonts
- Optioneel: 14 scalable en 8 bitmap fonts (FR-1)
- Twee optionele ROM sockets voor additionele fonts en API applicaties
- Barcodes: 42 typen plus het twee dimensionele barcode type PDF-417

Papierbehandeling:

- Papier formaten:**
A4, A5, Letter, Legal, Briefkaart (A6)
- Papiersoorten:**
normaal en gerecycled papier 60-90 g/m², dik papier tot 200 g/m², OHP transparanten, stickers en enveloppen
- Standaard papier invoer/uitvoer mogelijkheden:**
geïntegreerde cassette met 250 vel capaciteit, universele feeder voor speciale media (rechte papierdoorvoer), met een maximale invoercapaciteit van 100 vel of eventueel te gebruiken als handinvoer. Face-up en face-down uitvoercapaciteit van 250 vel elk
- Papierbehandelingsopties:**
PF-20 papiertoevoer cassette voor 500 vel (maximaal twee per printer)
PF-20mini kleine papiertoevoer cassette voor 500 vel (maximaal twee per printer; kan uitsluitend gecombineerd met de TPC-21 en EF-1 opties)

TPC-21 voor zwaar papier (90-135 g/m²) vervangt de geïntegreerde papiertoevoer cassette
EF-1 enveloppen invoercassette voor 65 standaard of 120 luchtpost enveloppen
DU-20 duplexeenheid voor dubbelzijdig printen
ST-20 face-down 1500 vel stacker (uitvoereenheid)
S0-6 intelligente sorteereenheid, stacker en elektronische mailbox met 15 vakken (50 vel per vak) plus een 500 vel vak
HS-20 papieruitvoereenheid voor de duplex of sorteereenheid in combinatie met 500 vel face-up uitvoermogelijkheid
PF-7E 2000 vel papierinvoercassette, variabele formaten, 60-200 g/m²
HS-3E 2000 vel Face-up papieruitvoereenheid
PB-20 sub-eenheid is nodig bij gebruik van PF-7E

Uw Kyocera leverancier:

Officiële Kyocera importeur/distributeur:



LCI COMPUTER GROUP

Postbus 3409, 5203 DK 's Hertogenbosch
Nederland

Tel.: 31 (0) 73-6455255 · Fax 31 (0) 73-6455285 (verkoop)